

Nissan Sentra 2016

FICHA TÉCNICA				
		Sentra 2.0 S	Sentra 2.0 SV	Sentra 2.0 SL e UNIQUE
Arquitetura		Sedã, 4 portas, 5 lugares, tração dianteira		
Coeficiente aerodinâmico (cx)		0,29		
MOTOR	Motor	2.0L 16 válvulas, bicombustível (etanol/gasolina) 4 cilindros com sistema CVTCS (controle de abertura de válvulas continuamente variável) e acelerador eletrônico		
	Cilindrada	1.997 cm ³		
	Potência máxima	140 cv @ 5.100 rpm (etanol/ gasolina)		
	Diâmetro e Curso	84 x 90,1 mm		
	Relação Peso-Potência	9,2 kg/cv	9,5 kg/cv	9,6 kg/cv
	Torque máximo	20 kgfm @ 4.800 rpm (etanol / gasolina)		
	Relação Peso-Torque	64,4 kg/kgfm	66,1 kg/kgfm	67,4 kg/kgfm
	Taxa de Compressão	9,7 : 1		
Sistema de injeção		Eletrônica Multiponto Sequencial		
TRANSMISSÃO	Transmissão	Mecânico 6 marchas	Automático XTRONIC® CVT	
	Relação de Marchas	1a - 3,727 : 1 2a - 2,105 : 1 3a - 1,518 : 1 4a - 1,171 : 1 5a - 0,914 : 1 6a - 0,767 : 1 Ré - 3,686 : 1	Low : 2.631 High : 0.378	
	Diferencial	3,933	5,097	
DIREÇÃO	Direção	Elétrica com assistência variável		
	Raio e Diâmetro de giro	5,3 m e 10,6 m		
	Volts de batente a batente	3,34		
SUSPENSÕES	Suspensão dianteira	Independente do tipo McPherson com barra estabilizadora, amortecedores ZF Sachs de alta resposta		
	Suspensão traseira	Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais, amortecedores ZF Sachs de alta resposta		
FREIOS / RODAS / PNEUS	Freio	Sistema ABS de 4 canais e 4 sensores com controle eletrônico de distribuição de força (EBD), discos ventilados dianteiros e discos sólidos traseiros		
	Pneus	Liga leve 16"		Liga leve 17"
	Rodas	205/55 R16 / Bridgestone Turanza		205/50 R17 Continental ContiPremium
	Bitolas dianteiras	1.520 mm		
	Bitolas traseiras	1.544 mm		
SEGURANÇA	Controles de Tração e Estabilidade	*	Vehicle Dynamic Control (VDC)	
Dimensões e capacidades	Comprimento	4.625 mm		
	Largura	1.761 mm		1.513 mm
	Altura	1.509 mm		1.513 mm
	Distância entre-eixos	2.700 mm		
	Bitola dianteira	1.530 mm		
	Bitola traseira	1.535 mm		
	Ângulo de ataque	14,0		14,1
	Ângulo de saída	20,1		20,2
	Altura livre do solo	177 mm		182 mm
	Distância do assento ao teto - dianteiro	1.001 mm		978 mm
	Distância do assento ao teto - traseiro	932 mm		
	Espaço para as pernas - dianteiro	1.080 mm		
	Espaço para as pernas - traseiro	950 mm		
	Espaço para os ombros - dianteiro	1.390 mm		
	Espaço para os ombros - traseiro	1.370 mm		
	Capacidade do porta-malas	503 litros		
	Tanque de combustível	50 litros		
	Peso total	1.759 kg	1.759 kg	1.759 kg
Peso em Ordem de Marcha	1.288 kg	1.322 kg	1.348 kg	
PERFORMANCE	Velocidade máxima	196 km/h		186 km/h
	Aceleração 0 - 100 km/h	9,9 segundos		10,1 segundos
	Consumo Cidade (lnmetro) / km/l	7,2 (E) / 10,5 (G)		6,9 (E) / 10,2 (G)
	Consumo Estrada (lnmetro) / km/l	8,7 (E) / 12,9 (G)		9,1 (E) / 12,9 (G)
	Nota no Programa Brasileiro de Etiquetagem (lnmetro)	A		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Intervalos de revisão	10 mil quilômetros		
	Garantia	3 anos		
	Concessionárias	162		