

CHEVROLET S10 2016 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabine Simples Chassis	Cabine Simples	Cabine Dupla	Cabine Dupla
2.4 FlexPower	2.4 FlexPower	2.4 FlexPower	2.5 FlexPower

MOTOR			
Tipo	Motor - 2.4 FlexPower		Motor - 2.5 FlexPower
Numero de cilindros	4 em linha		
Válvulas, total	8		16
Taxa de compressão	11,5		11,2
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	141cv @ 5.200 rpm (gasolina) / 147 cv @ 5.200 rpm (etanol)		197CV @ 6.300 rpm (gasolina) / 206CV @ 6.000 rpm (etanol)
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	22,3 mkgf (219 Nm) @ 2800rpm (gasolina) / 24,1 mkgf (236 Nm) @ 2800rpm (etanol)		26,3 mkgf (258 Nm) @ 4400rpm (gasolina) / 27,3 mkgf (268 Nm) @ 4400rpm (etanol)
TRANSMISSÃO			
Tipo	Manual de 5 velocidades		Manual de 6 velocidades
TRAÇÃO			
Tipo	4x2		4x2 / 4x4
Tração Traseira, redução final	4,56:1		
FREIOS			
Sistema	Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante, ABS nas rodas traseiras e dianteiras		
Dianteiros	A disco com caliper flutuante		
Traseiros	Sistema de tambor		
DIREÇÃO			
Tipo	Hidráulica - Pinhão e Cremalheira- redução 20.8:1		Hidráulica - Pinhão e Cremalheira- redução 21.2:1

SUSPENSÕES				
Dianteira	Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados			
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados			
RODAS E PNEUS				
Rodas	Aço estampado 6,5J x 16 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16)			Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,0 J x 17 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16)
Pneus	Radiais 245/70 R16"			Radiais 245/70 R16" ou 255/65 R17" ou 265/60 R18"
SISTEMA ELÉTRICO				
Bateria	12V , 70 Ah			
Alternador	100 A			130 A
DIMENSÕES				
Comprimento Total	5.360	5.367	5.347	
Largura (carroceria)	1.882			
Largura Total (espelho a espelho)	2.132			
Altura (máx.)	1.808	1.809	1.797	1797 (LT 4x2) / 1898 (HC 4x4)
Distância entre eixos	3.096			
Altura da compartimento de carga (mm)	-	441	466	
Comprimento da caçamba (mm)	-	2.322	1.484	
Largura da caçamba (mm)	-	1.534		
CAPACIDADES				
Tanque de combustível (litros)	80l			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Peso em ordem de marcha (kg)	1571 kg (LS 4x2)	1708 kg (LS 4x2)	1806 kg (LS 4x2)	1828 kg (LT 4x2) / 1984 (LTZ 4x4) / 2016 (HC 4x4)
Capacidade de carga (kg)	1179 kg (LS 4x2)	1042 kg (LS 4x2)	944 kg (LS 4x2)	922 kg (LT 4x2) / 766 kg (LTZ 4x4) / 734 kg (HC 4x4)
Peso bruto total (kg)	4800			

Balanço Traseiro	1321	1328	1328
------------------	------	------	------

CHEVROLET S10 2016 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabine Simples Chassis	Cabine Simples	Cabine Dupla
Chevrolet 2.8 Turbo Diesel	Chevrolet 2.8 Turbo Diesel	Chevrolet 2.8 Turbo Diesel

MOTOR		
Tipo	Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel	
Numero de cilindros	4 em linha	
Válvulas, total	16	
Taxa de compressão	16.5 : 1	
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	200CV @ 3.600 rpm	
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	44,9 mkgf (440Nm) @ 2000rpm - Manual 51,0 mkgf (500Nm) @ 2000rpm - Automático	
TRANSMISSÃO		
Tipo	Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select (opcional)	
TRAÇÃO		
Tipo	4x2 / 4x	
Tração Traseira, redução final	3,73:1	3,73:1 MT ; 3,42:1 AT
FREIOS		
Sistema	Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante, ABS nas rodas traseiras e dianteiras	
Dianteiros	A disco com caliper flutuante	
Traseiros	Sistema de tambor	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidráulica - Pinhão e Cremalheira- redução 20.8:1	
SUSPENSÕES		

Dianteira	Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados		
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados		
RODAS E PNEUS			
Rodas	Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,0 J x 17 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16)		
Pneus	Radiais 245/70 R16" ou 255/65 R17" ou 265/60 R18"		
SISTEMA ELÉTRICO			
Bateria	12V , 70 Ah		
Alternador	140 A		
DIMENSÕES			
Comprimento Total	5.360	5.367	5.347
Largura (carroceria)	1.882		
Largura Total (espelho a espelho)	2.132		
Altura (máx.)	1.806	1.799	1912 - HC 4x2 1893 - LTZ 4x2 1910 - HC 4x4 1899 - LTZ 4x4
Distância entre eixos	3.096		
Altura da compartimento de carga (mm)	-	441	466
Comprimento da caçamba (mm)	-	2.322	1.484
Largura da caçamba (mm)	-	1.534	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível (litros)	76 l		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Peso em ordem de marcha (kg)	1807 kg (LS 4x4)	1960 kg (LS 4x4)	1948 kg (4x2 LT MT) / 2106 kg (4x4 LTZ AT) / 2139 kg (4x4 HC)
Capacidade de carga (kg)	1343 (4x4)	1190 (4x4)	1202 kg (4x2 LT) / 1044 kg (4x4 LTZ AT) / 1011 kg (4x4 HC)
Peso bruto total (kg)	6000		
Balanço Traseiro	1321	1328	1308