

NISSAN NEW MARCH 2016

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERSÕES	1.0	1.0S	1.0 SV	1.6 S	1.6 SV	1.6 SL
Carroceria	Hatchback, 5 portas, 5 lugares, tração dianteira					
Arquitetura	Hatchback, 5 portas, 5 lugares, tração dianteira					
Motor	Dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, acelerador eletrônico, bicombustível (gasolina e etanol)					
Tipo	Dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12 válvulas, acelerador eletrônico (gasolina e etanol)			Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, acelerador eletrônico bicombustível (gasolina e etanol)		
Cilindrada	999 cm ³			1.598 cm ³		
Potência	77 cv @ 6.200 rpm (etanol / gasolina)			111 cv @ 5.600 rpm (etanol / gasolina)		
Torque	10 Kgf.m @ 4.000 rpm (etanol / gasolina)			15,1 kgf.m @ 4.000 rpm (etanol / gasolina)		
Sistema de injeção	Eletrônica Multiponto Sequencial					
Transmissão	Manual, 5 marchas, tração dianteira					
Tipo	Manual, 5 marchas, tração dianteira					
Relações de Marchas						
1ª	4,091			3,727		
2ª	2,238			2,048		
3ª	1,393			1,393		
4ª	1,029			1,029		
5ª	0,795			0,821		
6ª	3,546			3,546		
Diferencial	4,500			4,067		
Performance						
Aceleração 0 - 100 km/h	15,0 s (etanol)			9,3 s (etanol)		
Classificação consumo de combustível (Inmetro - Classificação no Programa Brasileiro de Eficiência)	A			A		
Consumo de combustível (Inmetro - Classificação no Programa Brasileiro de Eficiência) - Estrada em km/l	8,8 (Etanol) / 12,9 (Gasolina)			8,1 (Etanol) / 12,1 (Gasolina)		
Consumo de combustível (Inmetro - Classificação no Programa Brasileiro de Eficiência) - Estrada em km/l	10,3 (Etanol) / 15,1 (Gasolina)			10,0 (Etanol) / 14,5 (Gasolina)		
Suspensões	Estruturada Independente, tipo McPherson					
Suspensão dianteira	Estruturada com eixo de torção					
Suspensão traseira	Estruturada com eixo de torção					
Freios / Rodas / Pneus	Discos ventilados (260 mm de diâmetro)					
Dianteiros	Tambores (203,2 mm de diâmetro)					
Traseiros	Tambores (203,2 mm de diâmetro)					
Rodas	Aço, 14"		Liga leve 15"		Aço, 14"	
Pneus	165/70 R14		185/60 R15		165/70 R14	
Fornecedor	Firestone		Bridgestone		Firestone	
Dimensões						
Comprimento	3827					
Largura	1675					
Altura	1.528 mm					
Distância entre eixos	2.450 mm					
Capacidades						
Porta-malas	265 litros (VDA)					
Tanque de combustível	41 litros					
Direção	Elétrica com assistência variável (370mm de diâmetro)					
Tipo	Elétrica com assistência variável (370mm de diâmetro)					
Diâmetro de giro	4,5 m					
Informações Adicionais						
Intervalos de revisão	10 mil km					
Garantia	3 anos, sem limite de quilometragem					