

NISSAN VERSA 2016

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	1.0	1.0S	1.6SV	1.6SL	1.6 Unique	1.6 SV CVT	1.6 SL CVT	1.6 Unique CVT
CARROCERIA								
Arquitetura	Sedan , 4 portas, 5 lugares							
Coefficiente Aerodinâmico (cx)	0,3							
MOTOR								
Tipo	1.0L, 12 válvulas, CVTCS*, bicomustível (etanol/gasolina), 3 cilindros e acelerador eletrônico		1.6L, 16 válvulas, CVTCS*, bicomustível (etanol/gasolina), 4 cilindros e acelerador eletrônico					
Cilindrada	999 cm ³		1,598 cm ³					
Potência	77 cv @ 6.200 rpm (etanol/gasolina)		111 cv @ 5.600 rpm (álcool / gasolina)					
Torque	10 kgfm @ 4.000 rpm (etanol / gasolina)		15,1 kgfm @ 4.000 rpm (álcool / gasolina)					
Taxa de Compressão	11,2:1		10,7:1					
Diâmetro e curso	78 x 69,7 mm		78 x 83,6 mm					
Sistema de injeção	Eletrônica Multiponto Sequencial							
Tração	Dianteira							
TRANSMISSÃO								
Tipo	Manual, 5 marchas				XTRONIC CVT®			
RELAÇÕES DE MARCHAS								
1ª	4,090		3,727	Max ~ Min: 4.006 ~ 0.458				
2ª	2,238		2,047					
3ª	1,392		1,392					
4ª	1,029		1,029					
5ª	0,794		0,820					
ré	3,545		3,545					
Diferencial	4,928		4,066					
PERFORMANCE								
Velocidade máxima	162 km/h		187 Km/h		N. D.			
Consumo Urbano (ABNT)	13 km/l (gasolina) / 8,8 km/l (etanol)		13 km/l (gasolina) / 8,4 km/l (etanol)		12 km/l (gasolina) / 7,8 km/l (etanol)			
Consumo Estrada (ABNT)	15 km/l (gasolina) / 10,5 km/l (etanol)		14 km/l (gasolina) / 10 km/l (etanol)		14 km/l (gasolina) / 10,0 km/l (etanol)			
SUSPENSÕES								
Suspensão dianteira	Independente tipo McPherson com barra estabilizadora							
Suspensão traseira	Eixo de torção com barra estabilizadora e molas helicoidais							
FREIOS/RODAS/PNEUS								
Dianteiros	Discos ventilados de 260 mm de diâmetro							
Traseiros	Tambor com 203 mm de diâmetro							
Rodas	Aço, 15"	Liga leve, 15"	Aço, 15"	Liga leve, 15"	Liga leve, 16"	Aço, 15"	Liga leve, 15"	Liga leve, 16"
Pneus	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16
Bitolas dianteiras	1.480 mm							
Bitolas traseiras	1.485 mm							
DIMENSÕES								
Comprimento	4.492 mm							
Largura	1.695 mm							
Altura	1.506 mm							
Distância entre-eixos	2.600 mm							
Espaço para cabeça	1.011 mm (frente) / 930 mm (atrás)							
Espaço para ombros	1.312 mm (frente) / 1.318 mm (atrás)							
Espaço para quadris	1.222 mm (frente) / 1.173 mm (atrás)							
Espaço para pernas	1.063 mm (frente) / 940 mm (atrás)							
CAPACIDADES								
Porta-malas	460 litros							
Tanque de combustível	41 litros							
Peso em ordem de marcha	1056,2 Kg	1056,2 kg	1060,6 kg	1075,6 kg	1088,4 kg	1085,0 kg	1093,2 kg	1100,5 kg
DIREÇÃO								
Tipo	Direção Elétrica com assistência variável							
Raio de giro	5209,8 mm							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
Intervalos de revisão	10 mil km / 12 meses							
Garantia	3 anos, sem limite de quilometragem							

* Continuously Variable Valve Timing Control System / Sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas