

FICHA TÉCNICA CRETA MY17/17

MOTOR	Gamma 1.6l 16V DOHC D-CVVT Flex		Nu 2.0l 16V DOHC D-CVVT Flex
	Manual	Automática	Automática
MOTOR			
Configuração dos cilindros	4 em linha		4 em linha
Posição do motor	Transversal anterior		Transversal anterior
Bloco e cabeçote do motor	Alumínio		Alumínio
Diâmetro (mm) X Curso dos pistões (mm)	77,0 X 85,4		81,0 X 97,0
Cilindrada (cm³)	1.591		1.999
Potência máxima (cv @ RPM)	130 (E) 123 (G) @6.000 RPM		166 (E) 156 (G) @6.200 RPM
Torque máximo (m.kgf @ RPM)	16,5 (E) 16,0 (G) @4.500 RPM		20,5 (E) 19,1 (G) @4700 RPM
Taxa de compressão	11,0		12,1
ALIMENTAÇÃO			
Comando de válvulas	DOHC, Dual-CVVT Comando duplo no cabeçote, duplo comando de válvula continuamente variável (admissão e escape)		DOHC, Dual-CVVT Comando duplo no cabeçote, duplo comando de válvula continuamente variável (admissão e escape)
Sistema de admissão	Coletor de admissão variável		Coletor de admissão variável
Tipo de injeção de combustível	Eletrônica multiponto sequencial		Eletrônica multiponto sequencial
Combustível	Flex		Flex
Sistema de partida a frio sem tanquinho (e-start)	•		•
TRANSMISSÃO			
Tração	Dianteira		Dianteira
Número de marchas	6 a frente e 1 a ré	6 a frente e 1 a ré com trocas sequenciais	6 a frente e 1 a ré com trocas sequenciais
1ª	3,833	4,400	4,400
2ª	2,143	2,726	2,726
3ª	1,370	1,834	1,834
4ª	1,036	1,392	1,392
5ª	0,839	1,000	1,000
6ª	0,727	0,774	0,774
Ré	3,700	3,440	3,440
Relação Final	4,400	3,957	3,612
FREIOS			
Dianteiro	Disco ventilado		Disco ventilado
Traseiro	Tambor		Tambor
PNEUS E RODAS			
Pneus de uso misto (pneus verdes) - Goodyear Efficient Grip	205 / 65 R16	215 / 60 R17	215 / 60 R17
Rodas	Roda de liga leve 6.0J x 16	Roda de liga leve 6.5J x 17	Roda de liga leve 6.5J x 17
Estepe (pneu de uso temporário) - Maxxis	155/90 R16 Roda de aço Max 80 km/h	155/90 R16 Roda de aço Max 80 km/h	155/90 R16 Roda de aço Max 80 km/h
DIMENSÕES E CAPACIDADES			
Comprimento (mm)	4.270		4.270
Largura (mm)	1.780		1.780
Altura (mm) / altura com barra de teto (mm)	1.635		1.635
Entre eixos (mm)	2.590		2.590
Altura livre do solo (mm)	190		190
Volume do porta-malas (litros, VDA)	431		431
Volume do tanque de combustível (litros)	55		55
Angulo de entrada / saída	21° / 28°		21° / 28°
PESOS			
Peso mínimo em ordem de marcha (kg)	1.296	1.359	1.399
Carga útil máxima (kg)	461	430	415
DESEMPENHO			
Velocidade máxima (km/h)	172	172	188
Aceleração de 0 a 100 km/h (s)	11,9	12,0	9,7
GARANTIA			
5 anos sem limite de quilometragem ¹	•		•

E: Etanol; G: Gasolina

1 - Garantia de fábrica. Uso particular: garantia de 5 anos, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro.

• Equipamento de série

