

NISSAN KICKS 2017
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| VERSÕES | SL 1.6 16V |
|---|---|
| Carroceria | |
| Arquitetura | Utilitário esportivo compacto, 5 lugares, 4 portas |
| Coefficiente Aerodinâmico (Cx) | 0,345 |
| Motor | |
| Tipo | Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, acelerador eletrônico, bicomustível (gasolina e etanol), sistema de Variação Contínua da Fase de Abertura das Válvulas (CVTCS) |
| Cilindrada | 1.598 cm ³ |
| Potência | 114 cv @ 5.600 rpm (etanol / gasolina) |
| Material bloco | Alumínio |
| Material cabecote | Alumínio |
| Relação Peso/Potência | 10 kg/ cv |
| Torque | 15,5 kgfm @ 4.000 rpm (etanol / gasolina) |
| Relação Peso/Torque | 73,7 kg / kgfm |
| Taxa de Compressão | 10,7:1 (+/- 0.2) |
| Diâmetro e curso | 78 mm x 83,6 mm |
| Sistema de injeção | Digital / Multiponto / Semi-sequencial / Indireto |
| Transmissão | |
| Tipo | XTRONIC CVT* com função Sport |
| Relações de Marchas | |
| Máx | 4,006 |
| Mín | 0,458 |
| Diferencial | 3,921 |
| Performance | |
| Aceleração 0 - 100 km/h | 12 s |
| Velocidade Máxima | 175 km/h |
| Classificação consumo energético (Inmetro) | A (Categoria) |
| Selo Conpet | Sim |
| CO ₂ fóssil não renovável (g/km) (Inmetro) | 108 |
| Consumo Cidade em km/l (Inmetro) | 8,1 (Etanol) / 11,4 (Gasolina) |
| Consumo Estrada em km/l (Inmetro) | 9,6 (Etanol) / 13,7 (Gasolina) |
| Suspensões / Freios / Rodas / Pneus | |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson e barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios | ABS de 4 canais e 4 sensores com EBD, discos ventilados (F) e tambores (T) |
| Rodas | Liga leve aro 17 |
| Pneus | 205/55 R17 |
| Marca / Modelo | Continental ContiPowerContact |
| Bitolas dianteiras | 1,520 mm |
| Bitolas traseiras | 1,535 mm |
| Dimensões | |
| Comprimento | 4,295 mm |
| Largura | 1,760 mm |
| Altura | 1,590 mm |
| Distância entre-eixos | 2,610 mm |
| Ângulo de ataque | 20° |
| Ângulo de saída | 28° |
| Altura livre do solo | 200 mm |
| Capacidades | |
| Porta-malas | 432 litros |
| Tanque de combustível | 41 litros |
| Distribuição do peso frente / traseira | 708 kg / 434 kg (62% / 38%) |
| Peso em ordem de marcha | 1.142 kg |
| Capacidade de Carga | 427 kg |
| Capacidade de Reboque/Transposição de Trechos | 450 mm |
| Capacidade de Reboque | 350 kg |
| Direção | |
| Tipo | Elétrica com assistência variável |
| Número de voltas do volante | 3,1 |
| Raio de airo | 10,2 m |
| Relação da direção | 16,8 |
| Informações Adicionais | |
| Intervalos de revisão | 10 mil km |
| Garantia | 3 anos |
| Concessionárias | 166 |