

# Ficha técnica

| Versão/Motor                  | 1.0 SCe<br>Authentique/Expression  | 1.6 SCe<br>Expression/Dynamique/EASY'R  |
|-------------------------------|--|---|
| Arquitetura                   | Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas   |   |
| Motor                         | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão      | Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão |
| Suspensão dianteira           | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique |   |
| Suspensão traseira            | Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido   |   |
| Potência máxima (ABNT)        | 79 cv (gasolina) @ 6.300 rpm<br>82 cv (etanol) @ 6.300 rpm   | 115 cv (gasolina) @ 5.500 rpm<br>118 cv (etanol) @ 5.500 rpm  |
| Torque máximo                 | 10,2 kgfm (gasolina) @ 3.500 rpm<br>10,5 kgfm (etanol) @ 3.500 rpm   | 16,0 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm<br>16,0 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm  |
| Cilindrada                    | 999 cm <sup>3</sup>  | 1.597 cm <sup>3</sup>   |
| Diâmetro x curso (pistão)     | 71 x 84,1 mm   | 78 x 83,6 mm  |
| Taxa de compressão            | 12:1   | 10,7:1  |
| Alimentação                   | Injeção eletrônica multiponto sequencial   |   |
| Combustível                   | Flex (gasolina e/ou etanol)  |   |
| Tanque combustível            | 50L  |   |
| <b>RODAS E PNEUS</b>          |  |   |
| Pneus                         | 185/65 R15   |   |
| Rodas                         | Aço estampado 15"  | Aço estampado 15"<br>Liga leve 15" (Dynamique e Dynamique EASY'R)   |
| <b>PERFORMANCE</b>            |  |   |
| Coeficiente aerodinâmico Cx   | 0,341  |   |
| Velocidade máxima             | 160 km/h (gasolina)/163 km/h (etanol)  | 182 km/h (gasolina)/185 km/h (etanol)   |
| Aceleração 0-100 km/h (s)     | 13,1 (gasolina)/13,0 (etanol)  | 10,3 (gasolina)/9,8 (etanol)  |
| <b>FREIOS</b>                 |  |   |
| Freios                        | Dianteiros: discos ventilados de 258 mm de diâmetro, 22 mm espessura<br>Traseiros: tambores com 203 mm de diâmetro                             |   |
| <b>DIREÇÃO</b>                |  |   |
| Direção                       | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m  |   |
| Câmbio                        | Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré  | Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré<br>Automatizado de 5 velocidades e marcha à ré (EASY'R)   |
| <b>DIREÇÃO</b>                |  |   |
| Direção                       | Eletro-hidráulica, diâmetro giro 10,6 m  |   |
| Câmbio                        | Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré  | Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré<br>Automatizado de 5 velocidades e marcha à ré (EASY'R)   |
| Relação marcha 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª | 4.09:1/2.24:1/1.39:1/1.03:1/0.82:1   | 3.73:1/2.05:1/1.39:1/1.03:1/0.76:1<br>3.55:1/2.24:1/1.46:1/0.97:1/0.74:1 (EASY'R)   |
| Ré/diferencial                | 3.55:1/4.93:1  | 3.55:1/4.07:1<br>3.55:1/4.50:1 (EASY'R)   |
| <b>PESOS E DIMENSÕES</b>      |  |   |
| Volume do porta-malas         | 320 L  |   |
| Peso em ordem de marcha       | 1.011 kg   | 1.053 kg<br>1.056 kg (EASY'R)   |
| Carga útil                    | 456 kg   | 450 kg<br>448 kg (EASY'R)   |

Garantia de 3 anos para todas as versões, limitada a 100.000 km.