



Ford EcoSport 2020 – Ficha Técnica

| Versão | SE Direct 1.5 AT | SE 1.5 | FreeStyle 1.5 | SE 1.5 AT | FreeStyle 1.5 AT | Titanium 1.5 AT | Storm 4WD 2.0 AT |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Motor | 1.5 Ti-VCT Flex | 1.5 Ti-VCT Flex | 1.5 Ti-VCT Flex | 1.5 Ti-VCT Flex | 1.5 Ti-VCT Flex | 1.5 Ti-VCT Flex | 2.0 Direct Flex |
| Nº cilindros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Potência gas/etanol (cv) | 130/137 | 130/137 | 130/137 | 130/137 | 130/137 | 130/137 | 170/176 |
| Torque gas/etanol (Nm) | 153/159 | 153/159 | 153/159 | 153/159 | 153/159 | 153/159 | 202/221 |
| Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira/Traseira |
| Transmissão | Automática | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Freios dianteiros | A disco | A disco | A disco | A disco | A disco | A disco | A disco |
| Freios traseiros | A tambor | A tambor | A tambor | A tambor | A tambor | A tambor | A tambor |
| Suspensão dianteira | Independente MacPherson | Independente MacPherson | Independente MacPherson | Independente MacPherson | Independente MacPherson | Independente MacPherson | Independente MacPherson |
| Suspensão traseira | Semi-independente | Semi-independente | Semi-independente | Semi-independente | Semi-independente | Semi-independente | Independente com duplo braço |
| Rodas | Aço 15" | Liga leve 15" | Liga leve 16" | Liga leve 15" | Liga leve 16" | Liga leve 17" | Liga leve 17" |
| Pneus | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | Run Flat 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Medidas | | | | | | | |
| Altura do veículo (mm) | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 |
| Largura com espelhos (mm) | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Comprimento (mm) | 4269 | 4269 | 4269 | 4269 | 4269 | 4096 | 4357 |
| Distância entre-eixos (mm) | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 |
| Altura livre do solo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Capacidade | | | | | | | |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1227 | 1227 | 1242 | 1279 | 1297 | 1310 | 1469 |
| Porta-malas (L) | 362 | 362 | 356 | 362 | 356 | 356 | 356 |
| Capacidade de carga (kg) | 433 | 433 | 418 | 421 | 403 | 385 | 376 |
| Peso bruto total (kg) | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | 1845 |
| Tanque de combustível (L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |