

FICHA TÉCNICA KWID OUTSIDER

	Life 1.0 12V S Ce Manual	Zen 1.0 12V S Ce Manual	Intense 1.0 12V S Ce Manual	Outsider 1.0 12V S Ce Manual
Arquitetura	Carroceria monobloco, monovolume, 5 passageiros, 5 portas			
Motor	Quatro tempos, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção multiponto, bicombustível (etanol e/ou gasolina) e refrigeração por circuito de água sob pressão			
Potência Máxima (ABNT)	66 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 70 cv (etanol) @ 5.500 rpm			
Torque máximo (ABNT)	9,4 kgfm (gasolina) @ 4.250 9,8 kgfm (etanol) @ 4.250			
Cilindrada	999 cm ³			
Pneus/Rodas	Roda aço com calotas/pneu 165/70 R14			
Suspensão Dianteira	Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais			
Suspensão traseira	Suspensão traseira composta por eixo rígido, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais			
Freios	Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores			
Direção mecânica	Direção mecânica	-	-	-
Direção elétrica	-	Direção elétrica	Direção elétrica	Direção elétrica
Câmbio	Manual 5 velocidades			
Relação marcha	1ª 3,769:1			
	2ª 2,048:1			
	3ª 1,290:1			
	4ª 0,949:1			
	5ª 0,791:1			
Tanque de combustível	38 litros			
Porta-malas	290 litros			
Carga útil	375 kg			
Peso (em ordem de marcha)	758 kg	779 kg	786 kg	806 kg
Aceleração 0 a 100 km/h	15,5 s (gasolina)			
	14,7 s (etanol)			
Velocidade máxima	152 km/h (gasolina)			
	156 km/h (etanol)			
Consumo	15,2 km/l (gasolina)*	15,2 km/l (gasolina)*	15,2 km/l (gasolina)*	14,1 km/l (gasolina)*
	10,5 km/l (etanol)*	10,5 km/l (etanol)*	10,5 km/l (etanol)*	9,6 km/l (etanol)*

*Os valores apresentados correspondem à média dos valores em percurso misto.