

NOVO SUV 2008

MY 2019/2020

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ALLURE AT	ALLURE PACK AT	GRIFFE AT
MOTOR & PERFORMANCE			
Número de cilindros	4		
Número de válvulas	16		
Cilindrada (l)	1,6		
Potência máxima cv (DIN) / rpm	Etanol: 118 / 5.750 - Gasolina: 115 / 5.750		
Torque máximo kgf.m (DIN) / rpm	Etanol: 16,1 / 4.750 - Gasolina: 16,1 / 4.000		
Alimentação	Injeção multiponto seqüencial		
Comando de válvulas	Acionamento por correia, variável na admissão		
Velocidade máxima (km/h)*	Etanol: 186 - Gasolina: 185		
0 à 100 km/h (s)*	Etanol: 12,4 - Gasolina: 12,7		
TRANSMISSÃO			
Tração	Dianteira		
Caixa de mudanças	Automática Seqüencial 6 marchas		
DIREÇÃO			
Direção	Elétrica com assistência variável		
SUSPENSÃO			
Dianteira	Tipo Pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora		
Traseira	Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados à gás e barra estabilizadora		
FREIOS			
Dianteiros (mm)	Discos ventilados		
Traseiros (mm)	Discos sólidos		
PNEUS			
Pneus	205/60 R16 (Fuel Saver)		
LUGARES			
Lugares	5		
Peso em ordem de marcha	1.212	1.216	1.248

Capacidade do tanque (l)	55
Combustível	Flex: Gasolina e/ou Etanol
Banco traseiro em posição normal (V210)	402 Litros (355 VDA)
Comprimento (mm)	4.159
Largura (mm)	1.739
Altura (mm)	1.583
Entre-eixos (mm)	2.542
Altura livre do solo (mm)	200
Ângulo de ataque (°)	23
Ângulo de saída (°)	29



PEUGEOT

* Os valores podem variar conforme os equipamentos, combustível, altitude, mudança de produto ou ano / modelo.