

FICHA TÉCNICA SANDERO

Versão/Motor	Life 1.0	Zen 1.0	Zen 1.6	Zen 1.6 CVT	Intense 1.6 CVT
Arquitetura	Carroceria monobloco, 2 volumes, 5 passageiros, 4 portas				
Motor	Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), três cilindros em linha, 12 válvulas		Quatro tempos, bicombustível (gasolina e/ou etanol), quatro cilindros em linha, 16 válvulas		
Potência máxima (ABNT)	79 cv (gasolina) @ 6.300 rpm 82 cv (etanol) @ 6.300 rpm		115 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 118 cv (etanol) @ 5.500 rpm		
Torque máximo (ABNT)	10,2 kgfm (gasolina) @ 3.500 rpm 10,5 kgfm (etanol) @ 3.500 rpm		16,0 kgfm (gasolina) @ 4.000 rpm 16,0 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm		
Taxa de compressão	12:1		10,7:1		
Cilindrada	999 cm ³		1.597 cm ³		
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais				
Suspensão traseira	Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semi-rígido				
Freios	Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira				
Pneus	185/65 R15			205/55 R16	
Rodas	Aço estampado 15"			Aço estampado 16"	Liga leve 16"
Direção	Eletro-hidráulica, diâmetro de giro de 10,6 m				
Câmbio	Mecânico, 5 velocidades e marcha ré			CVT (6 marchas simuladas)	
Relação de marchas					
1ª	4,09:1		3,73:1		Máx.: 3,874:1 Mín.: 0,532:1
2ª	2,24:1		2,05		
3ª	1,39:1		1,39:1		
4ª	1,03:1		1,03:1		
5ª	0,82:1		0,76:1		
Ré	3,55:1		3,55:1		
Diferencial	4,93:1		4,07:1		
Tanque de combustível	50 litros				
Porta-malas	320 litros				
Peso em ordem de marcha	1.025 kg	1.035 kg	1.070 kg	1.140 kg	
Entre-eixos	2.590 mm				
Comprimento	4.070 mm				
Altura	1.520 mm			1.570 mm	
Largura	1.730 mm				
Aceleração 0 a 100 km/h	13,3s (gasolina) 13,2s (etanol)		10,4s (gasolina) 9,9s (etanol)		11,0s (gasolina) 11,0s (etanol)
Velocidade Máxima	160 km/h (gasolina) 163 km/h (etanol)		182 km/h (gasolina) 185 km/h (etanol)		174 km/h (gasolina) 177 km/h (etanol)