

SIERRA Jimmy 4YOU M/T



CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

- Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica
- Faróis halógenos
- Faróis de neblina dianteiros
- Molduras das caixas de roda em preto

CARACTERÍSTICAS INTERNAS

- Ar condicionado manual
- Bancos com revestimento em tecido
- Bancos traseiros bipartidos (50/50)
- Coluna de direção com ajuste de altura
- Computador de bordo
- Console inferior central com porta-copos
- Display de Informações em vermelho
- Maçanetas internas cromadas
- Porta-copos no console central
- Porta USB no console central
- Relógio
- Sistema de entrada keyless
- Tomada 12V no console central
- Trava central das portas
- Vidros elétricos com subida expressa motorista
- Volante com comandos de áudio

SISTEMA DE ÁUDIO

- Sistema multimídia 7" CarPlay + Android Auto

SEGURANÇA

- Airbag frontal duplo
- ABS/EBD
- BOS (Brake Override System)
- ESP - Controle Estabilidade
- Hill hold - Assistente de Partida em Rampa
- Hill descend - Assistente de descida
- ISOFIX
- Imobilizador
- Pedais colapsíveis
- Barra de proteção de impactos laterais

CORES

- Amarelo Kinetic / Preto (opcional)
- Bege Chiffon / Preto (opcional)
- Branco Superior
- Branco Superior / Preto (opcional)
- Cinza Medium (opcional)
- Cinza Medium / Preto (opcional)
- Prata Silky (opcional)
- Prata Silky / Preto (opcional)
- Preto Bluish 3 (opcional)
- Verde Jungle (opcional)
- Verde Jungle / Preto (opcional)

DIMENSÕES

▪ Comprimento (mm)	3645
▪ Largura (mm)	1645
▪ Altura (mm)	1725
▪ Entre-eixos (mm)	2250
▪ Bitola: Dianteira (mm)	1395
▪ Bitola: Traseira (mm)	1405
▪ Altura livre do solo (mm)	210
▪ Peso em ordem de marcha (kg)	1075
▪ Carga útil (kg)	360
▪ Peso bruto total (kg)	1435
▪ Capacidade de Tração: Reboque com freio (kg)	1300
▪ Capacidade de Tração: Reboque sem freio (kg)	350
▪ Ângulo de Entrada	37°
▪ Ângulo de Saída	49°
▪ Lugares	4
▪ Tanque de combustível (Litros)	40

TRANSMISSÃO

- Tipo Manual, 5 marchas

TRAÇÃO

- Características Possibilidade de engate 2WD ↔ 4WD em até 100 km/h
Bloqueio de diferencial eletrônico
- Denominação AllGrip Pro
- Opções de Acoplamento 2WD = Tração 4x2 Traseira
4WD = Tração 4x4
4WD-L = Tração 4x4 Reduzida

MOTOR

- Alimentação Injeção Eletrônica Multiponto
- Cilindrada (cm³) 1462
- Cilindros e Cabeçote 4 em linha / 16 válvulas / DOHC / VVT
- Diâmetro e curso (mm x mm) 74,0 x 85,0
- Disposição e Combustível Longitudinal / Gasolina
- Taxa de compressão 10:01
- Potência Máxima (CV @ rpm) 108 @ 6000
- Torque Máximo (kgf.m @ rpm) 14.1 @ 4000

DIREÇÃO

- Tipo Esferas Recirculantes, com assistência elétrica
- Raio mínimo de giro (m) 4,9

SUSPENSÃO

- Dianteira Eixo rígido 3-link com molas helicoidais
- Traseira Eixo rígido 3-link com molas helicoidais

FREIOS

- Dianteiro Disco Sólido
- Traseiro Tambor

RODAS E PNEUS

- Rodas Liga leve, 15" x 5,5"
- Pneus ATR 195/80 R15