

TRACKER - ANO/MODELO 2021 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	TURBO	
MOTORIZAÇÃO	1.0 Turbo	1.2 Turbo
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	10,5:1	10,5:1
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina / Etanol: 116cv @5500	Gasolina: 132 cv @5500 Etanol: 133 cv @5500
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 16.3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16.8 mKgf (165 Nm) @ 2000	Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / Etanol: 21.4 mKgf (210 Nm) @ 2000
TRANSMISSÃO		
Tipo	Manual de 6 velocidades / Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS		
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor
DIREÇÃO		
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES		
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado
RODAS E PNEUS		
Rodas	Liga leve 16" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)	Liga leve 16" x 7.0", 5 furos Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)
Pneus	215/60 R16 (Pneu sobressalente T115/70R16)	215/60 R16 215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)
DIMENSÕES		
Comprimento Total (mm)	4.270	4.270
Largura - carroceria (mm)	1.791	1.791
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2,057 (Premier)
Altura, incluindo roof rack (mm)	1.624	1.624 (Pneus 16") 1.626 (Pneus 17")
Distância entre eixos (mm)	2.570	2.570
Altura livre do solo (mm)	157	157
Ângulo de ataque (graus)	17	17
Ângulo de saída (graus)	28	28
CAPACIDADES		
Porta-malas (litros)	Volume total do porta-malas = 393 L - Compartimento inferior = 36 L	
- Com a 2ª fileira de bancos rebatida	1294	1278 (com teto solar)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.196 (MT) / 1.228 (AT)	1.233 (AT) / 1.248 (LTZ) / 1.271 (Premier)
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	410	410