

CHEVROLET EQUINOX 2020 - FICHA TÉCNICA

	1.5 Turbo EQUINOX	2.0 Turbo EQUINOX
MOTORIZAÇÃO		
Tipo	4cyl / Gasolina / 16V	4cyl / Gasolina / 16V
Numero de cilindros	4 em linha	4 em linha
Válvulas, total	DOHC, 4 válvulas por cilindro	DOHC, 4 válvulas por cilindro
Taxa de compressão	10.1:1	9.5 : 1
Injeção eletrônica de combustível	Injeção Direta	Injeção Direta
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	172 cv @ 5600 rpm	262 cv @ 5500 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISSO 1585)	27,8 kgfm @ 4500 rpm	37 kgfm @ 4500 rpm
TRANSMISSÃO/TRAÇÃO		
Tipo Transmissão	Automática 6 velocidades com opção Active Select	Automática 9 velocidades com opção Active Select
Tipo Tração	LT / Midnight: 4x2 PREMIER: 4x2 / AWD	PREMIER: 4x2 / AWD
FREIOS		
Sistema	Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA")	Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência de frenagem de urgência ("PBA")
Dianteiros	A disco	A disco
Traseiros	A disco	A disco
DIREÇÃO		
Tipo	Elétrica Progressiva (EPS)	Elétrica Progressiva (EPS)
SUSPENSÕES		
Dianteira	Independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastas tensoras e molas helicoidais com carga lateral	Independente do tipo McPherson, com barra estabilizadora ligada a hastas tensoras e molas helicoidais com carga lateral
Traseira	Independente, 4-link	Independente, 4-link
ESTABILIDADE		
Sistema	Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) Sistema de Controle de Tração (TCS)	Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) Sistema de Controle de Tração (TCS)
RODAS E PNEUS		
Rodas	LT: Alumínio 7Jx18 Premier / Midnight: Alumínio 7,5Jx19	Premier: Alumínio 7,5Jx19
Pneus	LT: P225/60 R18 Premier / Midnight: P235/50 R19	Premier: P235/50 R19
Roda/Pneu Sobressalente	4.0 x 16" / T135/70 R16	4.0 x 17" / T125/70R17
DIMENSÕES		
Comprimento Total (mm)	4.652	4.652
Largura - carroceria (mm)	1.843	1.843
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.105	2.105
Altura máxima com Rack de Teto (mm)	1.697	1.697
Distância entre eixos (mm)	2.725	2.725
CAPACIDADES		
Porta-malas (litros - até o canto superior do encosto do banco / até o teto)		
- Com os bancos na posição normal	468 / 670	468 / 670
- Com a 2ª fileira de bancos rebatida	930 / 1627	930 / 1627
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Peso em ordem de marcha (Kg)	LT Midnight: 1551 Premier: 1.673	Premier: 1.693