

NISSAN VERSA 2021

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	1.6 Sense MT	1.6 Sense CVT	1.6 Advance CVT	1.6 Exclusive CVT
CARROCERIA				
Arquitetura	Sedan , 4 portas, 5 lugares			
Coefficiente aerodinâmico (cx)	0,300		0,305	0,315
MOTOR				
Tipo	1.6, 16 válvulas, CVTCS*, Flex (etanol/gasolina), 4 cilindros e acelerador eletrônico			
Cilindrada	1.598 cm ³			
Potência	114 cv @ 5.600 rpm (álcool/gasolina)			
Torque	15,5 kgfm @ 4.000 rpm (álcool/gasolina)			
Taxa de compressão	10,7:1			
Diâmetro e curso	78 x 83,6 mm			
Sistema de injeção	Eletrônica multiponto sequencial			
Tração	Dianteira			
TRANSMISSÃO				
Tipo	Manual, 5 marchas	XTRONIC CVT®		
RELAÇÕES DE MARCHA				
1ª	3,727	Máx.-mín.: 4,006-0,458		
2ª	2,048			
3ª	1,393			
4ª	1,029			
5ª	0,821			
Ré	3,545	3,7708		
Diferencial	4,214	3,921		
PERFORMANCE				
Velocidade Máxima	185 km/h	180 km/h		
Aceleração 0 a 100 km/h	10,8 segundos	10,7 segundos		
Consumo urbano (INMETRO)	8,1 Km/l (E) 11,8 Km/l (G)	8,0 Km/l (E) 11,7 Km/l (G)		
Consumo na estrada (INMETRO)	9,6 Km/l (E) 13,8 Km/l (G)	10,0 Km/l (E) 13,9 Km/l (G)		
SUSPENSÕES				
Suspensão dianteira	Independente, tipo McPherson, com barra estabilizadora			
Suspensão traseira	Eixo de torção e molas helicoidais			
FREIOS/RODAS/PNEUS				
Dianteiros	Discos ventilados			
Traseiros	Tambor			
Diâmetro Disco Dianteiro	258 mm			
Diâmetro Disco Traseiro	203 mm			
Rodas	Aço, 15"	Liga-leve, 16"	Liga leve, 17"	
Pneus	195/65 R15	205/55 R16	205/50 R17	
Bitolas dianteiras	1.520 mm	1.515 mm	1.505 mm	
Bitolas traseiras	1.530 mm	1.525 mm	1.515 mm	
DIMENSÕES				
Comprimento	4.495 mm			
Largura	1.740 mm			
Altura	1.465 mm			1.475 mm
Distância entre-eixos	2.620 mm			
Espaço para cabeça	1.002 mm (frente)/ 923 mm (atrás)			
Espaço para ombros	1.348 mm (frente)/ 1.361 mm (atrás)			
Espaço para quadris	1.292 mm (frente)/ 1.273 mm (atrás)			
Espaço para pernas	1.131 mm (frente)/ 788 mm (atrás)			
Ângulo de ataque	16.4°			16.9°
Ângulo de saída	19.9°			20.2°
Altura Livre do Solo	138.3 mm			143.3mm
CAPACIDADES				
Porta-malas	482 litros			
Tanque de combustível	41 litros			
Peso em ordem de marcha	1.080 kg	1.105 kg	1.122 kg	1.137 kg
Peso Total	1.532 kg		1.644 kg	
Capacidade de Carga	458 kg	546 kg	522 kg	513 kg
DIREÇÃO				
Tipo	Direção elétrica com assistência variável			
Raio de giro	5.309 mm			
Voltas de Batente a Batente	2,64			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
Intervalos de revisão	10 mil km/12 meses			
Garantia	3 anos, sem limite de quilometragem			

* Continuously Variable Valve Timing Control System (sistema de variação contínua da fase de abertura das válvulas).