

CHEVROLET S10 2022 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	CS Chassis	Cabine Simples	Cabine Dupla
CHEVROLET S10			
MOTOR			
Tipo	Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel		
Numero de cilindros	4 em linha		
Válvulas, total	16		
Taxa de compressão	16.5 : 1		
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3400 rpm		
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático		
TRANSMISSÃO			
Tipo	Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select (opcional)		
TRAÇÃO			
Tipo	4x4		
Tração Traseira, redução final	3,73:1 MT	3,73:1 MT ; 3,42:1 AT	
FREIOS			
Sistema	Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras		
Dianteiros	A disco com caliper flutuante		
Traseiros	Sistema de tambor		
DIREÇÃO			
Tipo	Caixa de direção elétrica por correia - redução 18,92:1		
SUSPENSÕES			
Dianteira	Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados		
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados		
RODAS E PNEUS			
Rodas	Aço estampado 6,5J x 16 (sobressalente: Aço 6,5J x 16)	Aço estampado 6,5J x 16 (sobressalente: Aço 6,5J x 16)	Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 ou Aço estampado 6,5J x 16 (sobress.: Aço 6,5J x 16)
Pneus	Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente)	Radiais 245/70 R16" (incluido sobressalente)	Radiais 245/70 R16" ou 265/60 R18" (sobressalente: 245/70 R16")
SISTEMA ELÉTRICO			
Bateria	12V , 70 Ah		
Alternador	140 A		
DIMENSÕES			
Comprimento Total	5.381	5.381	5.361
Largura (carroceria)	1.870	1.870	1.874
Largura Total (espelho a espelho)	2.132		
Altura (máx.)	1.798	1.784	1.831
Distância entre eixos	3.096		
Altura do compartimento de carga (mm)	-	441	466
Comprimento da caçamba (mm)	-	2.322	1.484
Largura da caçamba (mm)	-	1.534	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível (litros)	76 l		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Peso em ordem de marcha (kg)	1792 kg (4x4 LS MT)	1939 kg (4x4 LS MT)	2039 kg (4x4 LS MT) 2036 kg (4x4 LT AT) 2104 kg (Z71 4x4 AT) 2074 kg (4x4 LTZ AT) 2106 kg (4x4 HC AT)
Capacidade de carga (kg)	1358 kg (4x4 LS MT)	1211 kg (4x4 LS MT)	1111 kg (4x4 LS MT) 1114 kg (4x4 LT AT) 1046 kg (4x4 Z71 AT) 1076 kg (4x4 LTZ AT) 1044 kg (4x4 HC AT)
Peso bruto total combinado (kg)	3150		
Peso bruto total combinado com reboque (kg)	6000		
Balanco Traseiro	1328	1328	1308

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.