

FICHA TÉCNICA	KWID		
	Zen	Intense	Outsider
Arquitetura	Carroceria monobloco, monovolume, 5 passageiros, 4 portas		
Motor	Quatro tempos, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção multiponto, bicombustível (etanol e/ou gasolina) e refrigeração por circuito de água sob pressão		
Potência máxima (ABNT)	71 cv @ 5.500 rpm (etanol) / 68 cv @ 5.500 rpm (gasolina)		
Torque máximo (ABNT)	10,0 kgfm @ 4.250 (etanol) / 9,4 kgfm @ 4.250 (gasolina)		
Câmbio	Manual 5 velocidades		
Relação de marchas	Modo Manual (M)	1ª	3,769:1
		2ª	2,048:1
		3ª	1,290:1
		4ª	0,949:1
		5ª	0,791:1
		Ré	3,090:1
		Diferencial	4,214:1
Tração	Dianteira		
Cilindrada	999 cm <sup>3</sup>		
Taxa de compressão	11,5:1		
Direção	Direção elétrica, diâmetro de giro de 10m		
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas		
Suspensão traseira	Suspensão traseira composta por eixo rígido, molas helicoidais e amortecedores		
Freios	Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores		
Pneus / rodas	165/70 R14	165/70 R14	165/70 R14 de liga leve
Peso em ordem de marcha	818 kg	820 kg	825 kg
Aceleração 0 - 100 km/h	13,2 s (etanol) / 13,5 s (gasolina)		
<b>CONSUMO INMETRO</b>			
Cidade etanol/gasolina (km/l)	10,8 / 15,3		
Estrada etanol/gasolina (km/l)	11,0 / 15,7		
<b>DIMENSÕES</b>			
Volume porta-malas	290 litros		
Tanque	38 litros		
Entre-eixos	2.423 mm		
Comprimento	3.680 mm		
Largura (sem retrovisores)	1.579 mm		
Altura	1.479 mm (sem barras de teto)		
Altura livre do solo	185 mm		
Ângulo de entrada	24,1°		
Ângulo de saída	41,7°		