

**CHEVROLET SPIN ANO-MODELO 2023 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

CHEVROLET SPIN ANO-MODELO 2023	1.8 SPE/4 ECO			
	LS / LT	LTZ	PREMIER	ACTIV
<b>Motor</b>	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol			
Número de cilindros	4 em linha			
Válvulas, total	8 (SOHC)			
Taxa de compressão	12,3			
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.			
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: <b>106 cv</b> (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: <b>111 cv</b> (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm			
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: <b>16,8 mkgf</b> (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: <b>17,7 mkgf</b> (174 Nm) @2600 rpm			
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Tipo	Automática de 6 velocidades			
<b>FREIOS</b>				
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal			
Dianteiros	A disco ventilado			
Traseiros	A tambor			
<b>DIREÇÃO</b>				
Tipo	Elétrica Progressiva (EPS)			
<b>SUSPENSÕES</b>				
Dianteira	Independente tipo "McPherson" / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral Linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural			
Traseira	Semi independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado			
<b>RODAS E PNEUS</b>				
Rodas	Aço estampado 6Jx15 com calota integral presa por parafusos ou Alumínio 6Jx15 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	Alumínio 6,5J x 16	Alumínio 6,5J x 16	Alumínio 6,5J x 16
Pneus	Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 205/60 R16	Radiais 205/60 R16	Radiais 205/60 R16
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>				
Bateria (com AC)	12V, 50Ah			
Alternador (com AC)	100 A			
<b>DIMENSÕES</b>				
Comprimento Total (mm)	4.416			4.415
Largura: carroceria (mm)	1.735			1.764
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1.953			1.953
Altura máx. (mm)	LS - 1.684 LT, LTZ & PREMIER - 1.609 (AT)			1.689
<b>CAPACIDADES</b>				
Tanque de combustível (litros)	53			53
Porta-malas (litros - até o canto superior do encosto do banco/até o teto):				
- 7 lugares	162 / 199	-	162 / 199	162 / 199
- 7 lugares com a 3ª fileira de bancos rebatida	553 / 864	-	553 / 864	553 / 864
- 7 lugares com a 2ª fileira de bancos rebatida	952 / 1.608	-	952 / 1.608	952 / 1.608
- 5 lugares	710 / 1.021	710 / 1.021	-	710 / 1.021
- 5 lugares com a 2ª fileira de bancos rebatida	1.068 / 1.841	1.068 / 1.841	-	1.068 / 1.841
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>				
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.210 (LS AT)	1.210 (LTZ AT)	1.235 (AT)	1.271 / 1.293
Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.				