

FICHA TÉCNICA OROCH 2023			
	PRO	Intense	Outsider
Arquitetura	Carroceria monobloco, utilitário-esportivo (SUV), 5 passageiros, 5 portas		
Motor	Aspiração natural, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida, com Start & Stop		Turbocomprimido, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida com Start & Stop
Tração	Dianteira		
Cilindrada	1.598 cm <sup>3</sup>		1.332 cm <sup>3</sup>
Diâmetro x Curso (mm x mm)	78,0 x 83,6		72,2 x 81,3
Potência máxima (ABNT)	118 cv (gasolina) @ 5.500 rpm		162 cv (G) entre 5.500 rpm e 6.000 rpm
	120 cv (etanol) @ 5.500 rpm		170 cv (E) entre 5.500 rpm e 6.000 rpm
Torque máximo (ABNT)	16,2 kgfm (gasolina ou etanol) @ 4.000 rpm		27,5 kgfm (E) e 27,5 kgfm (G) entre 1.600 e 3.750 rpm
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial		Injeção direta central
Rodas	Aço estampado	Liga Leve	
Pneus	215/65 R16		
Suspensão Dianteira	Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais		
Suspensão Traseira	Independente tipo McPherson com Multilink, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora		
Freios	Sistema ABS com AFU, com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira		
Direção	Eletro-hidráulica		
Câmbio	Manual de 6 velocidades		Automático CVT XTRONIC® com opção de trocas sequenciais de 8 velocidades
Relação de marcha	1ª 4,09:1		Mínima: 2,467:1 Máxima: 0,405:1
	2ª 2,41:1		
	3ª 1,58:1		
	4ª 1,11:1		
	5ª 0,85:1		
	6ª 0,67:1		
	Diferencial.....4,93:1		Diferencial.....5,69:1
Tanque combustível	45L		
Caçamba	683L		
Carga útil	680 kg	650 kg	650 kg
Peso em ordem de marcha (kg)	1292	1339	1432
Comprimento	4.700 mm		4.719 mm
Entre-eixos	2.829 mm		
Altura	1.631 mm		1.634 mm
Largura	1.821 mm (sem retrovisores)		1.834 mm
Aceleração 0 - 100 km/h	11,9 s (gasolina)		9,8 s (gasolina)
	11,8 s (etanol)		9,8 s (etanol)
Velocidade máxima	166 Km/h (gasolina)		187 Km/h (gasolina)
	169 Km/h (etanol)		189 Km/h (etanol)
Combustível	Gasolina e/ou etanol		
Consumo (urbano)	11,0 km/l (gasolina)		10,5 km/l (gasolina)
	7,7 km/l (etanol)		7,4 km/l (etanol)
Consumo (estrada)	11,4 km/l (gasolina)		11,0 km/l (gasolina)
	7,9 km/l (etanol)		7,8 km/l (etanol)
Ângulo de Entrada	27,5º		
Ângulo de Saída	22,4º		
Altura do solo	212 mm		