

## FICHA TÉCNICA OROCH 2023

|                            | PRO                                                                                                                                    | Intense   | Outsider                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitetura                | Carroceria monobloco, utilitário-esportivo (SUV), 5 passageiros, 5 portas                                                              |           |                                                                                                                                     |
| Motor                      | Aspiração natural, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, bicomustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida, com Start & Stop |           | Turbocomprimido, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, bicomustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida com Start & Stop |
| Tração                     | Dianteira                                                                                                                              |           |                                                                                                                                     |
| Cilindrada                 | 1.598 cm <sup>3</sup>                                                                                                                  |           | 1.332 cm <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Diâmetro x Curso (mm x mm) | 78,0 x 83,6                                                                                                                            |           | 72,2 x 81,3                                                                                                                         |
| Potência máxima (ABNT)     | 118 cv (gasolina) @ 5.500 rpm                                                                                                          |           | 162 cv (G) entre 5.500 rpm e 6.000 rpm                                                                                              |
|                            | 120 cv (etanol) @ 5.500 rpm                                                                                                            |           | 170 cv (E) entre 5.500 rpm e 6.000 rpm                                                                                              |
| Torque máximo (ABNT)       | 16,2 kgfm (gasolina ou etanol) @ 4.000 rpm                                                                                             |           | 27,5 kgfm (E) e 27,5 kgfm (G) entre 1.600 e 3.750 rpm                                                                               |
| Alimentação                | Injeção eletrônica multiponto sequencial                                                                                               |           | Injeção direta central                                                                                                              |
| Rodas                      | Aço estampado                                                                                                                          | Liga Leve |                                                                                                                                     |
| Pneus                      | 215/65 R16                                                                                                                             |           |                                                                                                                                     |
| Suspensão Dianteira        | Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais                                     |           |                                                                                                                                     |
| Suspensão Traseira         | Independente tipo McPherson com Multilink, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora                               |           |                                                                                                                                     |
| Freios                     | Sistema ABS com AFU, com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira                                                         |           |                                                                                                                                     |
| Direção                    | Eletro-hidráulica                                                                                                                      |           |                                                                                                                                     |

|                              |                             |        |                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Câmbio                       | Manual de 6 velocidades     |        | Automático CVT XTRONIC® com opção de trocas sequenciais de 8 velocidades |
| Relação de marcha            | 1ª 4,09:1                   |        | Mínima: 2,467:1<br>Máxima: 0,405:1                                       |
|                              | 2ª 2,41:1                   |        |                                                                          |
|                              | 3ª 1,58:1                   |        |                                                                          |
|                              | 4ª 1,11:1                   |        |                                                                          |
|                              | 5ª 0,85:1                   |        |                                                                          |
|                              | 6ª 0,67:1                   |        |                                                                          |
|                              | Diferencial.....4,93:1      |        | Diferencial.....5,69:1                                                   |
| Tanque combustível           | 45L                         |        |                                                                          |
| Caçamba                      | 683L                        |        |                                                                          |
| Carga útil                   | 680 kg                      | 650 kg | 650 kg                                                                   |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1292                        | 1339   | 1432                                                                     |
| Comprimento                  | 4.700 mm                    |        | 4.719 mm                                                                 |
| Entre-eixos                  | 2.829 mm                    |        |                                                                          |
| Altura                       | 1.631 mm                    |        | 1.634 mm                                                                 |
| Largura                      | 1.821 mm (sem retrovisores) |        | 1.834 mm                                                                 |
| Aceleração 0 - 100 km/h      | 11,9 s (gasolina)           |        | 9,8 s (gasolina)                                                         |
|                              | 11,8 s (etanol)             |        | 9,8 s (etanol)                                                           |
| Velocidade máxima            | 166 Km/h (gasolina)         |        | 187 Km/h (gasolina)                                                      |
|                              | 169 Km/h (etanol)           |        | 189 Km/h (etanol)                                                        |
| Combustível                  | Gasolina e/ou etanol        |        |                                                                          |
| Consumo (urbano)             | 11,0 km/l (gasolina)        |        | 10,5 km/l (gasolina)                                                     |
|                              | 7,7 km/l (etanol)           |        | 7,4 km/l (etanol)                                                        |
| Consumo (estrada)            | 11,4 km/l (gasolina)        |        | 11,0 km/l (gasolina)                                                     |
|                              | 7,9 km/l (etanol)           |        | 7,8 km/l (etanol)                                                        |
| Ângulo de Entrada            | 27,5º                       |        |                                                                          |
| Ângulo de Saída              | 22,4º                       |        |                                                                          |
| Altura do solo               | 212 mm                      |        |                                                                          |