



**SAVEIRO
CABINE SIMPLES
1.6 MANUAL**

MOTOR	
Combustível	Bi-combustível (Gasolina/Etanol)
Cilindrada (cm³)	1598
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / EM LINHA / 4
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	Gasolina 78 (106) / 5750 Etanol 85 (116) / 5750
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 4000 158 (16,1) / 4000
Taxa de compressão	11,5
TRANSMISSÃO	
1ª	3,769
2ª	2,095
3ª	1,281
4ª	0,927
5ª	0,740
6ª	0
Relação de diferencial dianteiro	4,357
Ré	3,182
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente, Mc Pherson com mola integrada
Tipo de mola	Mola helicoidal
Diâmetro da barra estabilizadora	20
Traseira	Suspensão interdependente, Braço longitudinal
Tipo de mola	Mola helicoidal
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica pura
Diâmetro de giro do veículo (m)	12,3
FREIOS	
Dianteiros	Disco de freio ventilado, Ø = 280 x 22 mm
Traseiros	Disco de freio, Ø = 230 x 9 mm
RODAS E PNEUS	
Roda	Roda 6J x R15
Pneu	Pneu 205/ 60 R15
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	4493
Largura (sem espelho retrovisor)	1721
Largura (com espelho retrovisor)	1898
Altura (teto)	1520
Distância entre eixos	2752
Bitola (dianteira/traseira)	1431 / 1493
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas	942 (VDA) 1027 (Volume teórico máximo)
Tanque de Combustível	55
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	1076
Peso bruto total (PBT)	1740
Carga útil	664
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	840
Carga admissível sobre o eixo traseiro	900
Carga admissível sobre o teto	45
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (8%)	400 / 400
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	10,4 9,9
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,1 31,5
Velocidade máxima (km/h)	176 181
MANUTENÇÃO	
Revisões, km/tempo*	10.000 km ou 1 ano