

TRACKER - ANO/MODELO 2024 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	AT Turbo 116cv	LT Turbo 116cv	MIDNIGHT Turbo 116cv	LTZ Turbo 116cv	RS Turbo 133cv	PREMIER Turbo 133cv
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina / Etanol: 116cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina / Etanol: 116cv (85 Kw/ 114 hp) @5500	Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500 Etanol: 133 cv (98 Kw/ 131 hp) @5500	Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500 Etanol: 133 cv (98 Kw/ 131 hp) @5500
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 16.3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16.8 mKgf (165 Nm) @ 2000	Gasolina: 16.3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16.8 mKgf (165 Nm) @ 2000	Gasolina: 16.3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16.8 mKgf (165 Nm) @ 2000	Gasolina: 16.3 mKgf (160 Nm) @ 2000 / Etanol: 16.8 mKgf (165 Nm) @ 2000	Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / Etanol: 21.4 mKgf (210 Nm) @ 2000	Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / Etanol: 21.4 mKgf (210 Nm) @ 2000
Cilindrada	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	1.199 cm3	1.199 cm3
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)	12 (DOHC)
Taxa de compressão	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
TRANSMISSÃO						
Tipo	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
FREIOS						
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO						
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
SUSPENSÕES						
Dianteira						
Traseira						
RODAS E PNEUS						
Rodas	Aço 16" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)	Aço 17" (Highvent) x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)	Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)	Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)	Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)	Liga leve 17" x 7.0", 5 furos (Roda sobressalente de aço 16" x 4.0" T)
Pneus	215/60 R16 (Pneu sobressalente T115/70R16)	215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)	215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)	215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)	215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)	215/55 R17 (Pneu sobressalente T115/70R16)
SISTEMA ELÉTRICO						
Bateria	12V 60Ah SLI	12V 60Ah SLI	12V 60Ah SLI	12V 60Ah SLI	12V 60Ah SLI	12V 60Ah SLI
Alternador	100A	100A	100A	100A	100A	100A
DIMENSÕES						
Comprimento Total (mm)	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
Largura - carroceria (mm)	1,791	1,791	1,791	1,791	1,791	1,791
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2,044	2,044	2,044	2,044	2,057	2,057
Altura, incluindo roof rack (mm)	1,624	1,624	1,624	1,626	1,626	1,626
Distância entre eixos (mm)	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
CAPACIDADES						
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44	44
Porta-Malas (litros - Volume total)	393 L	393 L	393 L	393 L	393 L	393 L
Porta-Malas (litros - compartimento superior)		357 L	357 L	357 L	357 L	357 L
Porta-Malas (litros - compartimento inferior)		36 L	36 L	36 L	36 L	36 L
Porta-Malas (litros - Com a 2ª fileira de bancos rebatida)	1,294 L	1,294 L	1,294 L	1,294 L	1,278 L	1,278 L
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,350	0,350	0,350	0,352	0,352	0,352
Peso em ordem de marcha (Kg)	1,228	1,240	1,240	1,233	1,275	1,275
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	410	410	410	410	410	410
Ângulo de ataque	17°	17°	17°	17°	17°	17°
Ângulo de saída	28°	28°	28°	28°	28°	28°
Vão livre do solo (mm)	157	157	157	161	161	161

Consulte a página de Configurações para conhecer o conteúdo disponível para cada versão.