

**CHEVROLET SPIN ANO-MODELO 2025 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

CHEVROLET SPIN ANO-MODELO 2025	1.8 SPE/4 ECO			
	LT MT	LT AT	LTZ	PREMIER
<b>TIPO</b>	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol			
Número de cilindros	4 em linha			
Válvulas, total	8 (SOHC)			
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.			
Taxa de compressão	12,3			
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 106 CV @ 5200 rpm Etanol: 111 CV @ 5200 rpm			
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 16,8 kgf.m @ 2800 rpm Etanol: 17,7 kgf.m @ 2600 rpm			
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Tipo	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades		
<b>FREIOS</b>				
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal			
Dianteiros	A disco ventilado			
Traseiros	A tambor			
<b>DIREÇÃO</b>				
Tipo	Elétrica Progressiva (EPS)			
<b>SUSPENSÕES</b>				
Dianteira	Independente tipo "McPherson" / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral Linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural			
Traseira	Semi independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado			
<b>RODAS E PNEUS</b>				
Rodas	Aço estampado 6Jx15 com calota integral presa por parafusos (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	Alumínio 6,5J x 16 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	Alumínio 6,5J x 16 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos	Alumínio 6,5J x 16 (Sobressalente de aço estampado 4Bx16) - 4 furos
Pneus	Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 205/60 R16 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 205/60 R16 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 205/60 R16 (sobressalente radial T115/70 R16)
<b>DESEMPENHO</b>				
0 a 100 km/h	10,2 s (E) / 10,7 s (G)	11 s (E) / 11,8 s (G)		
Velocidade máxima	170 km/h			
<b>CONSUMO</b>				
Gasolina (km/l)	12,4 (Estr.) / 11 (Urb.)	13,4 (Estrada) / 10,5 (cidade)		
Etanol (km/l)	8,6 (Estr.) / 7,7 (Urb.)	9,3 (estrada) / 7,4 (cidade)		
<b>DIMENSÕES</b>				
Comprimento Total (mm)	4.420			
Largura: carroceria (mm)	1.768			
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1.953			
Altura máx. (mm)	1.699			1.698
Distância entre eixos (mm)	2.620			
<b>CAPACIDADES</b>				
Tanque de combustível (litros)	53			
Porta-malas (litros - até o canto superior do do banco/até o teto):				
- 7 lugares	-	162 / 199		
- 7 lugares com a 3ª fileira de bancos rebatida	-	553 / 864		
- 7 lugares com a 2ª fileira de bancos rebatida	-	952 / 1.608		
- 5 lugares	756 / 1.021	-	-	
- 5 lugares com a 2ª fileira de bancos rebatida	1.068 / 1.841	-	-	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>				
Peso em ordem de marcha (Kg)	1225	1251	1292	
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,32		0,33	
Peso Bruto Total (PBT) , com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	1750	1776	1807	
Limite de Eixo Dianteiro (kg)		874	874	
Limite de Eixo Traseiro (kg)		960	960	
Ângulo de ataque		16,3	16,6	
Ângulo de saída		24,4	24,4	
Vão livre do solo (mm)		17,3	17	