

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		CHEVROLET TRACKER - ANO/MODELO 2026			
	Turbo AT	LT	LTZ	PREMIER	RS
MOTOR					
Potência Máxima Líquida (Etanol/Gasolina)	115 cv (85 Kw) @ 5.000	115 cv (85 Kw) @ 5.000	115 cv (85 Kw) @ 5.000	141 / 139 cv @ 5.000	141 / 139 cv @ 5.000
Torque Máximo Líquido (Etanol/Gasolina)	18,9/18,3 mkgf @ 1.800 - 3.500 rpm	18,9/18,3 mkgf @ 1.800 - 3.500 rpm	18,9/18,3 mkgf @ 1.800 - 3.500 rpm	22,9 / 22,4 mKgF @ 2.500 - 4.000	22,9 / 22,4 mKgF @ 2.500 - 4.000
Cilindrada	999 cm3	999 cm3	999 cm3	1.199 cm3	1.199 cm3
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12	12	12	12	12
Taxa de compressão	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Sistema de injeção eletrônica	injeção direta	injeção direta	injeção direta	injeção direta	injeção direta
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
TRANSMISSÃO					
Tipo	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
Tração	Dianteira	Dianteira	Dianteira	Dianteira	Dianteira
FREIOS					
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO					
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
Diâmetro de giro (m)					
SUSPENSÕES					
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural				
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado				
RODAS E PNEUS					
Pneus	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17
Roda/pneu sobressalente	115/70 R16	115/70 R16	115/70 R16	115/70 R16	115/70 R16
DIMENSÕES					
Comprimento Total (mm)	4.304	4.304	4.304	4.304	4.304
Largura - carroceria (mm)	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.057	2.057
Altura Total (mm)	1.624	1.624	1.626	1.626	1.626
Entre-eixos (mm)	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
CAPACIDADES					
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44
Porta-Malas (litros - volume total)	393	393	393	393	393
Porta-Malas (litros - com a 2ª fileira de bancos rebatida)	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Coeficiente aerodinâmico (Cx)	0,351	0,351	0,353	0,353	0,353
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.230	1240	1240	1265	1265
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	410	410	410	410	410
Ângulo de ataque/Ângulo de saída	18,3° / 27,7°	18,3° / 27,7°	18,3° / 27,7°	18,3° / 27,7°	18,3° / 27,7°
Vão livre do solo (mm)	157	157	161	161	161
DESEMPENHO					
Aceleração (0 a 100 km/h)	10,9 s	10,9 s	10,9 s	9,7 s	9,7 s
Aceleração (80 a 120 km/h)	9,5 s	9,5 s	9,5 s	8 s	8 s
Velocidade máxima (km/h)	184	184	184	190	190
CO2 (g/km)	108	108	108	111	111
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL					
Urbano (km/l, etanol/gasolina)	8,1 / 11,5	8,1 / 11,5	8,1 / 11,5	7,6 / 11	7,6 / 11
Rodoviário (km/l, etanol/gasolina)	9,9 / 13,8	9,9 / 13,8	9,9 / 13,8	9,7 / 13,7	9,7 / 13,7
Autonomia estimada	607	607	607	603	603