

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		CHEVROLET ONIX - ANO/MODELO 2026				
	1.0 MT / 100 Anos	Turbo MT	Turbo AT / Turbo LT	Turbo LTZ	Turbo Premier	RS
MOTOR						
Potência Máxima Líquida (Etanol/Gasolina)	82/80 cv @ 6.400	115 cv (85 Kw) @ 5.500	115 cv (85 Kw) @ 5.500	115 cv (85 Kw) @ 5.500	115 cv (85 Kw) @ 5.500	115 cv (85 Kw) @ 5.500
Torque Máximo Líquido (Etanol/Gasolina)	10,6/10,2 mkgf @ 4.000 rpm	16,8/16,3 mkgf @ 2.000-4.500 rpm	16,8/16,3 mkgf @ 2.000-4.500 rpm	16,8/16,3 mkgf @ 2.000-4.500 rpm	16,8/16,3 mkgf @ 2.000-4.500 rpm	16,8/16,3 mkgf @ 2.000-4.500 rpm
Cilindrada	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3	999 cm3
Número de cilindros	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha	3 em linha
Válvulas, total	12	12	12	12	12	12
Taxa de compressão	12,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Sistema de injeção eletrônica	MPFI	MPFI	MPFI	MPFI	MPFI	MPFI
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
TRANSMISSÃO						
Tipo	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades	Automática de 6 velocidades
Tração	Dianteira	Dianteira	Dianteira	Dianteira	Dianteira	Dianteira
FREIOS						
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor	A tambor
DIREÇÃO						
Tipo	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva	Elétrica Progressiva
Diâmetro de giro (m)	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
SUSPENSÕES						
Dianteira	Independente tipo "McPherson", barra estabilizadora ligada ao amortecedor, molas helicoidais com carga lateral e constante elástica linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural					
Traseira	Semi independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado					
RODAS E PNEUS						
Pneus/rodas	185/65 R15	185/65 R15	185/65 R15	195/55 R16	195/55 R16	195/55 R16
Pneu sobressalente/rodas	115/70 R15	115/70 R15	115/70 R15	115/70R15	115/70R15	115/70R15
DIMENSÕES						
Comprimento Total (mm)	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169
Largura - carroceria (mm)	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
Largura Total - espelho a espelho (mm)	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044
Altura Total (mm)	1473 / 1.474	1.473	1.473	1.474	1.474	1.474
Entre-eixos (mm)	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
CAPACIDADES						
Tanque de combustível (litros)	44	44	44	44	44	44
Porta-Malas (litros - volume total)	303	303	303	303	303	303
Porta-Malas (litros - com a 2ª fileira de bancos rebatida)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Coeficiente aerodinâmico (Cx)	0,346	0,346	0,346	0,355	0,355	0,371
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.049	1.065	1.098 / 1.085	1.102	1.118	1.107
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem (Kg)	375	375	375	375	375	375
Ângulo de ataque	14°	14°	14°	14°	14°	14°
Vão livre do solo (mm)	157	157	157	157	157	157
DESEMPENHO						
Aceleração (0 a 100 km/h)	12,9	9,9	10,5	10,5	10,5	10,5
Aceleração (80 a 120 km/h)	18,6	13,9	8,3	8,3	8,3	8,3
Velocidade máxima (km/h)	176	180	180	180	180	180
CO2 (g/km, etanol/gasolina)	104 / 109	98 / 105	113 / 121	113 / 121	113 / 121	113 / 121
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL						
Urbano (km/l, etanol/gasolina)	9,5 / 13,5	9,8 / 13,7	8,6 / 12,1	8,6 / 12,1	8,6 / 12,1	8,6 / 12,1
Rodoviário (km/l, etanol/gasolina)	11,3 / 16,3	12,4 / 17,7	10,9 / 15,3	10,9 / 15,3	10,9 / 15,3	10,9 / 15,3
Autonomia estimada	717	778	673	673	673	673